

# ORIGINALS

Savannah Extra Wide

Originals Savannah Natural Oil

2016660

220 x 26 cm  
15/4 mm



## Emballage

Pièce par colis :	4 pièces
m <sup>2</sup> par colis :	2,288 m <sup>2</sup>
Poids du colis :	19 kg
Lames coupées par colis :	minimum 25% longueur 60cm
Colis sur palette :	40

## Dimensions

Longueur :	220 cm
Largeur :	26 cm
épaisseur (total) :	15 mm
Parement :	3,5-4,0 mm

## Tolérance dimensionnelle suivant la réglementation EN14342

Longueur :	0,20%
Largeur :	0,2 mm
épaisseur :	Total: 15 mm ± 0,2 mm
Parement :	3,5-4,0 mm
Différence de hauteur entre les lames :	≤0,2 mm
Equerrage :	≤<0,2% de la largeur
Coupe :	≤<0,2% de la largeur
Suspension :	≤<0,1% de la longueur
Courbure :	≤<1% de la longueur

## Autres spécifications

Emission formaldéhyde :	E1 HCHO
Réaction au feu :	Dfl-s1
Valeur d'isolation :	R=0,11m <sup>2</sup> k/w
Dureté Brinell :	Environ HB 3,7

## Spécifications additionnelles

Chanfrein :	1 mm
Construction :	3 plis
taux d'humidité :	7% +/- 2%
Système d'assemblage :	A cliquer

## Montage et entretien

Ne nécessite pas d'être huilé directement après le montage. Entretien avec Solidfloor™ Ultimate Hardwax Natural & Solidfloor™ Woodcleaner. Convient pour le chauffage et le refroidissement par le sol (visitez le site [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com) pour plus d'informations).